

## Sto-Thermodübel UEZ 8/60 / Sto Tassello per PTI UEZ 8/60

Tassello di fissaggio per lastre isolanti con omologazione generale di applicazione ai sensi della sicurezza costruttiva.

Caratteristiche																																					
Funzione	Riduzione di ponti termici.																																				
Estetica	I tasselli non si delineano grazie al montaggio incassato e l'inserimento della rondella di polistirene di dimensioni precise.																																				
Lavorazione	Lavorazione razionale, pulita ed economica. Profondità di ancoraggio solo 25 mm. Senza stuccatura di rifinitura. Niente polvere di fresatura durante il montaggio.																																				
Dati tecnici																																					
Perizie / norme / omologazioni	ETA-04/0023      Thermopilz UEZ Omologazione tecnica europea																																				
	Z-21.2-1769      Thermopilz UEZ Omolog. generale di applicazione ai fini della sicurezza costruttiva																																				
Indicaz. di lavorazione																																					
Consumo	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Tipo di applicazione</th> <th>Consumo circa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8/60 115 mm</td> <td></td> <td>pezzi/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8/60 115 mm</td> <td>Consumo secondo necessità</td> <td>pezzi/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8/60 135 mm</td> <td></td> <td>pezzi/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8/60 155 mm</td> <td></td> <td>pezzi/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8/60 175 mm</td> <td></td> <td>pezzi/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8/60 195 mm</td> <td></td> <td>pezzi/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8/60 215 mm</td> <td></td> <td>pezzi/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8/60 235 mm</td> <td></td> <td>pezzi/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8/60 255 mm</td> <td></td> <td>pezzi/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8/60 275 mm</td> <td></td> <td>pezzi/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8/60 295 mm</td> <td></td> <td>pezzi/m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Tipo di applicazione	Consumo circa	8/60 115 mm		pezzi/m <sup>2</sup>	8/60 115 mm	Consumo secondo necessità	pezzi/m <sup>2</sup>	8/60 135 mm		pezzi/m <sup>2</sup>	8/60 155 mm		pezzi/m <sup>2</sup>	8/60 175 mm		pezzi/m <sup>2</sup>	8/60 195 mm		pezzi/m <sup>2</sup>	8/60 215 mm		pezzi/m <sup>2</sup>	8/60 235 mm		pezzi/m <sup>2</sup>	8/60 255 mm		pezzi/m <sup>2</sup>	8/60 275 mm		pezzi/m <sup>2</sup>	8/60 295 mm		pezzi/m <sup>2</sup>
	Articolo	Tipo di applicazione	Consumo circa																																		
	8/60 115 mm		pezzi/m <sup>2</sup>																																		
	8/60 115 mm	Consumo secondo necessità	pezzi/m <sup>2</sup>																																		
	8/60 135 mm		pezzi/m <sup>2</sup>																																		
	8/60 155 mm		pezzi/m <sup>2</sup>																																		
	8/60 175 mm		pezzi/m <sup>2</sup>																																		
	8/60 195 mm		pezzi/m <sup>2</sup>																																		
	8/60 215 mm		pezzi/m <sup>2</sup>																																		
	8/60 235 mm		pezzi/m <sup>2</sup>																																		
8/60 255 mm		pezzi/m <sup>2</sup>																																			
8/60 275 mm		pezzi/m <sup>2</sup>																																			
8/60 295 mm		pezzi/m <sup>2</sup>																																			
Indicazioni speciali																																					
N. revisione	Sto-Thermodübel UEZ 8/60/DE/DE/001																																				
Validità a partire dal	19/11/2004																																				
	<p>Le schede di prodotto di cui sopra si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore, in vista di un uso professionale del prodotto; pertanto, si raccomanda di applicare lo stesso con la dovuta perizia ed esperienza, tenendo conto anche delle condizioni e delle circostanze del caso, in quanto gli agenti e le condizioni ambientali esterni al prodotto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la struttura del sottofondo, l'assorbimento, l'età del materiale di confronto e le condizioni di luce, possono modificare la resa del prodotto applicato.</p> <p>Le suddette schede, quindi, non determinano, in alcun caso, la responsabilità di Sto Italia per eventuali vizi e/o danni di ogni e qualsiasi natura, cagionati al compratore, all'utilizzatore o a terzi, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto.</p>																																				

## Sto-Thermodübel UEZ 8/60 / Sto Tassello per PTI UEZ 8/60

Tassello di fissaggio per lastre isolanti con omologazione generale di applicazione ai sensi della sicurezza costruttiva.

**Sto Italia srl**

Via G. Di Vittorio 1/3

I-50053 Empoli (FI)

Tel.: +39 0571 94 701

Fax: +39 0571 94 67 18

info.it@stoeu.com

www.stoitalia.it